



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Haier HYC-940

+5°C Pharmazeutischer Kühlschrank. Inklusive Glastür. 890 Liter mit Geregelter Umluftkühlung als Side-by-Side Version



- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay
- Glastür LED-Innenlicht
- Umweltfreundliches Kältemittel (R600a) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
- Abschließbar Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).
- Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung
- Sehr leise, lediglich 43 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung
- Potentialfreier Kontakt



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Technisches Datenblatt
Haier Biomedical Pharmazeutischer
Kühlschrank
Model: HYC-940

Model			HYC-940	
Technical Data	Cabinet Type		Upright, Double Glass Door	
	Climate Class		N	
	Cooling Type		Forced Air Cooling	
	Defrost Mode		Auto	
	Refrigerant		R290	
	GWP (global warming potential)		3	
	Sound Level (dB(A))		43	45
Performance	Temperature Range (°C)		2-8	
Control	Will the fan stop automatically when opening the door		Y	
	Controller		Microprocessor	
	Display		LED	
Electrical Data	Power Supply (V/Hz)		220-240/50/60	115/60
	Electrical Current (A)		3.5	7.5
Performance Characteristics	Temperature Sensor		NTC	
	Power Consumption (kWh/24h)		11	
Dimensions	Capacity (L/Cu.Ft)		890/31.4	
	Net/Gross Weight (approx)	(kg)	227/279	
		(lbs)	500.4/615.1	
	Interior Dimension (W*D*H)	(mm)	1030*590*1425	
		(in)	40.6*23.2*56.1	
	Exterior Dimension (W*D*H)	(mm)	1130*755*1980	
		(in)	44.5*29.7*78.0	
	Packing Dimension (W*D*H)	(mm)	1250*850*2170	
		(in)	49.2*33.5*85.4	
Alarms	Container Load (20'/40'/40'H)		10/22/22	
	High/Low Temperature		Y	
	Remote Alarm		Y	
	Power Failure		Y	
	Sensor Error		Y	
	Low Battery		Y	
	Door Ajar		Y	
	Audible and Visual Alarm		Y	
Accessories	Caster		Y	
	Foot		Y	
	Porthole		Y	
	Shelves/Drawers		12/-	
	USB Interface		Optional	
	Printer		Optional	
	Chart Recorder		N/A	
Material	Exterior Material		Painted Steel	
	Interior Material		Painted Steel	
Other	Certificate		CE	UL